



VAMA Ramen
Industrieweg 108
3620 Lanaken

+32(0)89 440 440
Info@vamaramen.be
vamaramen.be

Ondernemersnr. BE 0836 399 821
Bankrekeningnr. **BIC: GKCC BE BB**
IBAN BE22 0688 9488 5247



WAAROM VAMA?

Wanneer u gaat (ver)bouwen, dan bent u bij VAMA ramen & deuren aan het juiste adres. VAMA is een begrip in de regio vanwege hun vakmanschap en kwalitatieve ramen en deuren. Informeer naar referentieprojecten!

Met ruim 20 jaar aan ervaring, bent u bij de zaakvoerders in goede handen. VAMA werkt uw project zelf uit en plaatst alle ramen en deuren zelf.

Bij VAMA ramen & deuren kunt u terecht voor nieuwbouw en renovatie werken. Onze ruime keuze in aluminium, PVC en hout is van bewezen topkwaliteit.

VAMA ramen is al vele jaren een actieve en succesvolle REYNAERS INSTALLER, op deze manier bent u zeker van een onberispelijke plaatsing én duurzame producten.

Wanneer u gaat (ver)bouwen, dan bent u bij VAMA Ramen & Deuren aan het juiste adres. VAMA is een begrip in de regio vanwege hun vakmanschap én kwalitatieve ramen en deuren. Informeer zeker eens naar onze referentieprojecten!

ONZE TROEVEN?


Eén contactpersoon die alle stappen samen met de klant uitvoert.

Opmeting en studie van de werf gebeurt door ons eigen vakbekwaam personeel.

Vakkundige montage van uw ramen en deuren door erkende vakmensen.

Projectopvolging: voortgang van het project, van A tot Z met een duidelijke terugkoppeling.

Klantenservice: wij luisteren naar uw verhaal en staan altijd voor u klaar.



Mercken - Jehaes

Bilzersteenweg 519 (werfadres)
3700 Tongeren

Opmaakdatum: maandag 13 september 2021

Quoteld: 2021/00367

ONS VOORSTEL

Geachte,

Bedankt voor de interesse in ons bedrijf.

Zoals besproken bij onze afspraak bezorgen wij u ons voorstel, voor het leveren en plaatsen van ramen en deuren.



Masterline 8 HI

Thermisch onderbroken 3 kamer profiel met vleugeldikte 87mm.

Veiligheidsraambeslag Sobinco invision chrono plus pro.

Raamkruk Sobinco horizon rosasloos kleur conform raam



Masterline 8 HI deur

Zevenpuntsluiting fuhr met gelijksluitende veiligheidcylinder iseo r6.

4 deurscharnieren per vleugel in kleur conform deur.

Domatic automatische tochtafdichting.

Deurkruk Sobinco horieon type 82000 kleur conform deur.

Siergreep push pull 2 vleugelhoogte.



Schuifraam cp 155 HI lift and slide

Cp 155 monorail met vierpuntsluiting .

Hefschuifdeurkruk Reynaers kleur conform raam.

Versterkste wielbasis tot maximum gewicht 400kg.



Beglazing

1.0 super isolerend glas volgens NBN S23-002 norm.

Glasdikte word automatisch aangepast naar europese normering.

Details dikte staan per raam genoteerd op uw offerte.



Kleuren

Voorzien in structuurlak qualicoat-klasse 1.

Te bepalen kleur uit 70 standard coatex kleuren.



Kraanwagen

Mobiele kraan 33t/m inbegrepen.

Indien werf niet toegankelijk is voor kraanwagen ,

komt er een meerprijs voor rupskraan 500euro.



Werken

Leveren en plaatsen ramen en deuren.

Aanbrengen siliconen op hardsteen voor plaatsen raam.

Pur flexifoam soudal luchtdicht/geluidsisolierend.

Plaatsen uv bestendige zwelband.



Vama ramen & deuren behoort tot het exclusief Reynaers Installer netwerk.

De montage van uw schrijnwerk gebeurt met de grootste zorg voor materialen.


Wij kijken uit naar een fijne samenwerking.

Heeft u nog vragen?

Wij staan steeds voor u klaar, zowel voor, tijdens en na het plaatsen van uw ramen en deuren.

Met vriendelijke groet,

Andy Massot
0483/40 41 81



001A

Deurelement 1100 mm x 2400 mm, bestaande uit een 1-vleugelige deur.

Systeem: Reynaers MASTERLINE 8, HI (EPDM)

Uw-waarde: 1,5 W/(m²K)

Omschrijving deur: deur 1-vleugelig naar buiten openend DIN R

Kleur: Profielen: 45 9T05 Coatex Gitzwart 9005 Seaside A

Profielen: Kozijn: 4080569

Deurvl.: 4080014

Deurbeslag: 1 x Stop

1 x Touch Deurkruk Binnen

1 x Siergreep SOLID LINE 136A (<2400mm) ALU RAL

1 x e-Opener met Geleiding 12-48v Ac/dc Fail Secu

4 x Verborgene Deurscharnier

1 x Cilinder 30/55 VS Titan I6 SKG**

1 x 7-Puntsluiting

Vloeraansluiting: Reynaers 1080082-FRO2 Automatische deurafsluiter

Beglazing: 1 x Thermobel Advanced (Ug1.0) 33.2#/15WE/33.2 Ug=1,0 W/(m²K)

1 x



1 x



slot

001B

Raamelement 2700 mm x 2400 mm, bestaande uit een vast veld.

Systeem: Reynaers MASTERLINE 8, HI (EPDM)

Uw-waarde: 1,1 W/(m²K)

Kleur: Profielen: 45 9T05 Coatex Gitzwart 9005 Seaside A

Profielen: Kozijn: 4080183

Wandaansluiting: 1809136

Beglazing: 1 x Thermobel Advanced (Ug1.0) 66.2#/15WE/55.2 Ug=1,0 W/(m²K)

1 x



1 x
□

002

Raamelement 570 mm x 700 mmR0.08, bestaande uit een vast veld.

Systeem:Reynaers MASTERLINE 8, HI (EPDM)

Uw-waarde: 1,4 W/(m²K)

Kleur: Profielen: 45 9T05 Coatex Gitzwart 9005 Seaside A

Profielen: Kozijn: 4080183

Wandaansluiting: 4080145-WM, 0310170

Beglazing: 1 x Thermobel Advanced (Ug1.0) 4#/15WE/5 Ug=1,0 W/(m²K)
003

1 x
□

Raamelement 2030 mm x 700 mmR0.02, bestaande uit een kiepraam.

Systeem:Reynaers MASTERLINE 8, HI (EPDM)

Uw-waarde: 1,4 W/(m²K)

Kleur: Profielen: 45 9T05 Coatex Gitzwart 9005 Seaside A

Profielen: Kozijn: 4080183

Raamvleugel : 4080192

Raambeslag: SOB CHR+ INV GO H EG

Wandaansluiting: 4080145-WM, 0310170

Beglazing: 1 x Thermobel Advanced (Ug1.0) 4#/15WE/5 Ug=1,0 W/(m²K)

004

Schuif-element 2730 mm x 2460 mmR0.03, bestaande uit een 1-vleugelige hefschuifdeur met vaste beglazing.

Systeem:Reynaers CP 155-LS Standaard, HI Variant C

Uw-waarde: 1,5 W/(m2K)

Kleur: Profielen: 45 9T05 Coatex Gitzwart 9005 Seaside A

Profielen: Kozijn: 0061306, 0060316, 0060310, 0060312

Raamvleugel : 0062330, 0062340

Raambeslag: CP155 LS MONO OUT

Deurbeslag: 1 x Vierkantstift 10x78mm

1 x Touch Komgreep Zonder Cilinder Buiten

1 x Touch Hefschuifkruk Zonder Cilinder Binnen

1 x 2-Puntsluiting H=2570mm

2 x Bijkomend Slotpad

Aanvulartikel: Vliegenschuifraam - Classic

Beglazing: 2 x Thermobel Advanced (Ug1.0) 6#/15WE/44.2 Ug=1,0 W/(m2K)

1 x
□

005

Raamelement 1500 mm x 2050 mmR1.01, bestaande uit een vast veld en een DK-raam.

Systeem:Reynaers MASTERLINE 8, HI (EPDM)

Uw-waarde: 1,3 W/(m2K)

Kleur: Profielen: 45 9T05 Coatex Gitzwart 9005 Seaside A

Profielen: Kozijn: 4080183

Stijl/Regel: 4080120


Raamvleugel : 4080102

Raambeslag: SOB CHR+ INV GO EG

Wandaansluiting: 1809136

Beglazing: 2 x Thermobel Advanced (Ug1.0) 4#/15WE/33.2 Ug=1,0 W/(m2K)

1 x
□



1 x

005_balustrade

Raamelement 900 mm x 1100 mm, bestaande uit een vast veld.

Systeem:Reynaers RB GLASS

Kleur: Profielen: 45 9T05 Coatex Gitzwart 9005 Seaside A

Profielen: Kozijn: 0300180

Beglazing: 1 x Sprimosafe gelaagd 66.2 helder DG41 Gepolijst rondom

1 x

006A

Raamelement 3780 mm x 2400 mmR0.07, bestaande uit een vast veld.

Systeem:Reynaers MASTERLINE 8, HI (EPDM)

Uw-waarde: 1,1 W/(m2K)

Kleur: Profielen: 45 9T05 Coatex Gitzwart 9005 Seaside A

Profielen: Kozijn: 4080183

Beglazing: 1 x Thermobel Advanced (Ug1.0) 8#/15WE/66.2 Ug=1,0 W/(m2K)

1 x

006C

Deurelement 1050 mm x 2400 mm, bestaande uit een 1-vleugelige deur.

Systeem:Reynaers MASTERLINE 8, HI (EPDM)

Uw-waarde: 1,3 W/(m2K)

Omschrijving deur: deur 1-vleugelig naar binnen openend DIN L

Kleur: Profielen: 45 9T05 Coatex Gitzwart 9005 Seaside A

Profielen: Kozijn: 4080183

Deurvl.: 4080112

Deurbeslag: 1 x Afdekkappen met Magneten

2 x Touch Deurkruk Binnen


1 x 3-Puntsluiting

4 x Deurscharnier Naar Binnendraaiend

1 x Cilinder 30/65 VS Titan I6 SKG**

Vloeraansluiting: Reynaers 4080049-FRO2 Borstel + Automatische deurafsluiter

Beglazing: 1 x Thermobel Advanced (Ug1.0) 4#/15WE/33.2 Ug=1,0 W/(m2K)



007

Raamelement 2450 mm x 3240 mm R0.09 + R0.05, bestaande uit twee vastvelden.

Systeem: Reynaers MASTERLINE 8, HI (EPDM)

Uw-waarde: 1,2 W/(m²K)

Kleur: Profielen: 45 9T05 Coatex Gitzwart 9005 Seaside A

Profielen: Kozijn: 4080183

Verbreedingen: 4080173

Aanvulartikel: Glashoek

Glashoek

Beglazing: 2 x Thermobel Advanced (Ug1.0) 12#/15WE/66.2 Ug=1,0 W/(m²K)
008

Schuif-element 3350 mm x 2450 mm R0.06, bestaande uit een 1-vleugelige hefschuifdeur met vaste beglazing.

Systeem: Reynaers CP 155-LS Standaard, HI Variant C

Uw-waarde: 1,4 W/(m²K)

Kleur: Profielen: 45 9T05 Coatex Gitzwart 9005 Seaside A

Profielen: Kozijn: 0061306, 0060316, 0060310, 0060312

Raamvleugel : 0062330, 0062340

Raambeslag: CP155 LS MONO OUT

Deurbeslag: 1 x Vierkantstift 10x78mm

1 x Touch Komgreep Zonder Cilinder Buiten

1 x Touch Hefschuifkruk Zonder Cilinder Binnen

1 x 2-Puntsluiting H=2570mm

2 x Bijkomend Slotpad

Aanvulartikel: Vliegenschuifraam


Beglazing: 2 x Thermobel Advanced (Ug1.0) 6#/15WE/44.2 Ug=1,0 W/(m²K)

1 x



1 x





009

Raamelement 6330 mm x 2450 mm R0.04 + R0.10, bestaande uit twee vastvelden.

Systeem: Reynaers MASTERLINE 8, HI (EPDM)

Uw-waarde: 1,1 W/(m²K)

Kleur: Profielen: 45 9T05 Coatex Gitzwart 9005 Seaside A

Profielen: Kozijn: 4080183

Aanvulartikel: Glashoek

Glashoek

Beglazing: 2 x Thermobel Advanced (Ug1.0) 12#/15WE/66.2 Ug=1,0 W/(m²K)

1 x
□

010A

Raamelement 2460 mm x 2050 mm R1.02, bestaande uit een DK-raam en een vast veld.

Systeem: Reynaers MASTERLINE 8, HI (EPDM)

Uw-waarde: 1,2 W/(m²K)

Kleur: Profielen: 45 9T05 Coatex Gitzwart 9005 Seaside A

Profielen: Kozijn: 4080183

Stijl/Regel: 4080120

Raamvleugel : 4080102

Raambeslag: SOB CHR+ INV GO EG

Wandaansluiting: 1809136

Beglazing: 1 x Thermobel Advanced (Ug1.0) 4#/15WE/33.2 Ug=1,0 W/(m²K)

1 x Thermobel Advanced (Ug1.0) 6#/15WE/44.2 Ug=1,0 W/(m²K)

1 x
□

010A_Balustrade

Raamelement 900 mm x 1100 mm, bestaande uit een vast veld.

Systeem: Reynaers RB GLASS

Kleur: Profielen: 45 9T05 Coatex Gitzwart 9005 Seaside A

Profielen: Kozijn: 0300180

Beglazing: 1 x Sprimosafe gelaagd 66.2 helder DG41 Gepolijst rondom

1 x
□

1 x
□

010B

Raamelement 3300 mm x 2050 mm R1.02, bestaande uit een vast veld.

Systeem: Reynaers MASTERLINE 8, HI (EPDM)

Uw-waarde: 1,1 W/(m²K)

Kleur: Profielen: 45 9T05 Coatex Gitzwart 9005 Seaside A

Profielen: Kozijn: 4080183

Wandaansluiting: 1809136

Beglazing: 1 x Thermobel Advanced (Ug1.0) 6#/15WE/66.2 Ug=1,0 W/(m²K)

010C

Raamelement 2160 mm x 2050 mm R1.02, bestaande uit een vast veld en een DK-raam.

Systeem: Reynaers MASTERLINE 8, HI (EPDM)

Uw-waarde: 1,2 W/(m²K)

Kleur: Profielen: 45 9T05 Coatex Gitzwart 9005 Seaside A

Profielen: Kozijn: 4080183

Stijl/Regel: 4080120

Raamvleugel : 4080102

Raambeslag: SOB CHR+ INV GO EG

Wandaansluiting: 1809136

Beglazing: 1 x Thermobel Advanced (Ug1.0) 6#/15WE/44.2 Ug=1,0 W/(m²K)

1 x Thermobel Advanced (Ug1.0) 4#/15WE/33.2 Ug=1,0 W/(m²K)

1 x
□

1 x
□

010C_Balustrade


Raamelement 900 mm x 1100 mm, bestaande uit een vast veld.

Systeem: Reynaers RB GLASS

Kleur: Profielen: 45 9T05 Coatex Gitzwart 9005 Seaside A

Profielen: Kozijn: 0300180

Beglazing: 1 x Sprimosafe gelaagd 66.2 helder DG41 Gepolijst rondom



011

Raamelement 900 mm x 2050 mmR1.03, bestaande uit een DK-raam.

Systeem:Reynaers MASTERLINE 8, HI (EPDM)

Uw-waarde: 1,3 W/(m2K)

Kleur: Profielen: 45 9T05 Coatex Gitzwart 9005 Seaside A

Profielen: Kozijn: 4080183

Raamvleugel : 4080102

Raambeslag: SOB CHR+ INV GO EG

Wandaansluiting: 1809136

Beglazing: 1 x Thermobel Advanced (Ug1.0) 4#/15WE/33.2 Ug=1,0 W/(m2K)

011_Balustrade

Raamelement 900 mm x 1100 mm, bestaande uit een vast veld.

Systeem:Reynaers RB GLASS

Kleur: Profielen: 45 9T05 Coatex Gitzwart 9005 Seaside A

Profielen: Kozijn: 0300180

Beglazing: 1 x Sprimosafe gelaagd 66.2 helder DG41 Gepolijst rondom

012

Deurelement 3000 mm x 2400 mmR0.11, bestaande uit een vast veld en een 1-vleugelige deur.

Systeem:Reynaers MASTERLINE 8, HI (EPDM)

Omschrijving deur: deur 1-vleugelig naar binnen openend DIN R

Kleur: Profielen: 45 9T05 Coatex Gitzwart 9005 Seaside A

Profielen: Kozijn: 4080183

Deurvl.: 4080112

Deurbeslag: 1 x Afdekkappen met Magneten

2 x Touch Deurkruk Binnen

1 x 3-Puntsluiting

4 x Deurscharnier Naar Binnendraaiend

1 x Cilinder 30/65 VS Titan I6 SKG**

Vloeraansluiting: Reynaers 4080049-FRO2 Borstel + Automatische deurafsluiter

Wandaansluiting: 1809136

Paneel: 2 x Ingesteld voor dikte 24mm

1 x



1 x



1 x



013

Deurelement 2000 mm x 2400 mm R0.12, bestaande uit een tweevleugelige deur.

Systeem: Reynaers MASTERLINE 8, HI (EPDM)

Uw-waarde: 1,2 W/(m²K)

Omschrijving deur: deur 2-vleugelig naar binnen openend DIN L

Kleur: Profielen: 45 9T05 Coatex Gitzwart 9005 Seaside A

Paneel: 2 x PAA-PUB302 Ug=0,9 W/(m²K)

1.5 alu / 30 isol / 1.5 alu

Profielen: Kozijn: 4080183

Deurvl.: 4080112

Deurbeslag: 2 x Geleidingsplaat Stang

1 x Draadstang 3000mm 2x8x20

1 x Kantschuif 59mm m8

2 x Geleidingsplaat Stang

2 x Touch Deurkruk Binnen

1 x Cilinder 30/65 VS Titan I6 SKG**


8 x Deurscharnier Naar Binnendraaiend

1 x Afdekkappen met Magneten

1 x 3-Puntsluiting

Vloeraansluiting: Reynaers 4080049-FO1 Borstel

1 x



UW INVESTERING

Geachte,

Bedankt voor de interesse in ons bedrijf.

Zoals besproken bij onze afspraak bezorgen wij u ons voorstel, voor het leveren en plaatsen van ramen en deuren.

UW INVESTERING

Aantal	Product	Eenheidsprijs	Totaalprijs
1,00	Leveren en plaatsen alu ramen volgens offerte	€ 45 000,00	€ 45 000,00
1,00	leveren en plaatsen Alinel type A gevelbekleding buitenzijde tuinmuur	€ 8 000,00	€ 8 000,00
		Totaal	€ 53 000,00
		21%	€ 11 130,00
		Totaal (incl. BTW)	€ 64 130,00

Optie slot voordeur electrisch: 1240 € excl btw.

Deze offerte is 2 maanden geldig.

Wat niet in de offerte is opgenomen is niet voorzien.

Betalingvoorwaarden:

20% bij opmeting

75% bij levering van goederen

5% na voltooiing werken met een maximum van 1250 euro

Metingen bij nieuwbouw worden enkel uitgevoerd als hardsteen geplaatst is.

Heeft u nog vragen?

Wij staan steeds voor u klaar, zowel voor, tijdens en na het plaatsen van uw ramen en deuren.

Met vriendelijke groet,

Andy Massot

0483/40 41 81

Voor akkoord
Mercken - Jehaes

Voor akkoord